



DESIGN VON HOWE 2011

[WWW.HOWE.COM/USU](http://WWW.HOWE.COM/USU)

## USU

Usu ist echter Gegenwert fürs Geld. Er ist die einleuchtende Wahl für den preisbewussten Kunden, der dennoch schlichte Ästhetik, platzsparende Eigenschaften und leichtes Handling verlangt. Er wurde entwickelt für Mehrzweck-Kantinen und Schulungsräume. Die Lösung mit verdeckten Rollen erleichtert die Handhabung zusätzlich. Das Aufhängesystem für Stühle kann nachgerüstet werden. Die Beine werden paarweise durch einen einfachen und sicheren Federhandgriff eingeklappt, und das Untergestell dient als Handgriff beim Rollen. Dank der schlichten, eleganten Optik passt der Tisch zu anderen Einrichtungsstilen.





## BESCHREIBUNG

Vierbeiniger Mehrzweck-Falttisch für Mehrzweck-Kantinen und Schulungszwecke.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### TISCHPLATTEN

16 mm Spanplatte mit Laminat-Oberfläche Gesamtstärke 18 mm.

18 mm Spanplatte mit Melamin-Oberfläche Gesamtstärke 18 mm.

### LAMINAT-AUSFÜHRUNG

Weißes Laminat ist die Standardfarbe mit 0,8 mm Laminat auf beiden Seiten. Gesamtstärke 17,6 mm. Auf Wunsch in jeder Farbe des Formica Farbsystems lieferbar.

### MELAMIN-AUSFÜHRUNG

Weißes Melamin ist die Standardausführung. Auch mit Melaminbeschichtung auf der Rückseite. Gesamtstärke 18 mm. Auf Wunsch in anderen Ausstattungen lieferbar.

### KANTEN

Standardoption: 2 mm passende ABS-Kante an Laminat- und Melamin-Tischplatten.


### UNTERGESTELLE

**RUNDE ROHR:** Beine aus rundem Stahlrohr  $\varnothing$  35 mm. Wandstärke 2,5 mm. Stahlgüte der Beine gemäß der Norm EN10305-3, und Untergestell gemäß DC01. Gewinkelte Beinecken. Beine und Mechanismen in Chrom (20  $\mu$ ), oder in Howe grau, weiß, schwarz oder Alu grau pulverbeschichtet. Untergestell in Weiß, pulverbeschichtet.

**QUADRATISCHE ROHR:** Beine aus quadratischem Stahlrohr 35 x 35 mm. Wandstärke 2,5 mm. Stahlgüte der Beine gemäß der Norm EN10305-3, und Untergestell gemäß DC01. Gewinkelte Beinecken. Beine und Mechanismen in Chrom (20  $\mu$ ), oder in Howe grau, weiß, schwarz oder Alu grau pulverbeschichtet. Untergestell in Weiß, pulverbeschichtet.

### GLEITER & ROLLEN

Standardmäßig vier einstellbare Gleiter  $\varnothing$  30 mm aus schwarzem Nylon (PA6). Bis zu 30 mm höhenverstellbar. Zwei starre Rollen aus schwarzem Nylon (PA6) in Gleitern an einem Ende sind optional (Rollen aus grauem TPE). Verborgene Rollen optional.



## MECHANISMUS

Faltmechanismus in Stahlkonstruktion mit Kunststoffüberzug. Auslösehebel aus federbelastetem Stabstahl. Die Beine werden paarweise eingeklappt. Eingebaute Reibung, um unbeabsichtigtes Zusammenklappen der Beine zu verhindern.

## STAPELKAPAZITÄT

Die Tische haben eine Falttiefe von 126 mm. Auf der Schmal- oder Längsseite vertikal stapelbar.

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

### ABMESSUNGEN

Die Tischhöhe beträgt 730 mm.

### GEWICHT

Ein 1200 x 800 mm rechteckiger Tisch mit Laminat-Tischplatte wiegt 25,3 kg.

### STANDARDFORMEN & -GRÖSSEN

#### RECHTECKIG:

1200 x 600 mm

1200 x 800 mm

1600 x 800 mm

1800 x 800 mm

Andere Größen auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an die HOWE a/s.

## ZUBEHÖR

STUHLAUFHÄNGUNGSSYSTEM aus verchromtem Stabstahl zum Anbau am Untergestell. Nachrüstbar. Einfache oder doppelte Ausführung. Doppelte Ausführung nur für Tische mit 800 mm Tiefe.

TISCHTRANSPORTER, Stahlrahmen Typ E235. Schützendes Gummiprofil. Pulverbeschichtet in HOWE Grau. Für bis zu 10 Tische, gestapelt auf der Schmalseite. Beidseitig zu beladen, daher schnelles Stapeln. Zwei starre und zwei voll drehbare Rollen mit Bremse. Sicherheitsgurt hält die Tische beim Transport an Ort und Stelle. Höhe: 1131 mm, Länge: 2.010 mm, Tiefe: 561 mm. Passt für alle Usu Tische in Standardgrößen. Tragfähigkeit bis zu 600 kg. Lieferung: flach verpackt (Palettengröße). Einfacher Zusammenbau mit 10 Schrauben innerhalb von 3-5 Min.



## ERGONOMIE & UMWELT

Der Usu-Tisch kann von einer Person gehandhabt werden. Kein schweres Heben bei Ausführungen mit Rollen. Alle Teile des Tisches sind demontier- und recycelbar.

Gestell und Mechanismus besteht nur aus Stahl Bestandteile und Kunststoff Einzelteile einfach zu zerlegen.

## TESTS

Der Usu-Tisch wurde dem Test für Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit von Tischen nach DS/EN 15372:2008, level 3 unterzogen. Der Tisch bestand den Test ohne Schäden oder Anzeichen von beginnenden Schäden.

## GARANTIE

Die HOWE a/s gewährt 5 Jahre Garantie auf alle Usu-Tische gegen Bruch von Schweißungen, Material- und Verarbeitungsfehler und auf zugesicherte Eigenschaften unter normalen Bedingungen. Die Garantie gilt ab Versanddatum. Die HOWE Garantie erlischt, wenn das Produkt Zeichen von Missbrauch oder unsachgemäßer Behandlung oder sonstige Sachbeschädigungen aufweist. Die HOWE Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die normalem Verschleiß ausgesetzt sind.